

ООО «Новый свет»



ПАСПОРТ

на светильники светодиодные
Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512

1. Наименование и область применения

1.1. Светильники светодиодные Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

1.2. Светодиодные светильники Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 сертифицированы и предназначены для архитектурной подсветки зданий, памятников, фасадов зданий, деревьев, рекламы и прочих объектов. Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Светодиодные светильники Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 отличаются низким энергопотреблением при значительном световом потоке. Они имеют усовершенствованную конструкцию корпуса и матрицы, характеризуются хорошей цветопередачей, устойчивостью к климатическим воздействиям, виброустойчивостью и механической прочностью. Данная модель светодиодного линейного прожектора Wall Washer имеет возможность интеграции с различными светотехническими системами, работающими по протоколу DMX512.

1.4. В качестве источников света в светодиодных светильниках Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 используются светодиоды.

2. Технические характеристики

2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Рабочее напряжение	110 - 240 V AC
Материал корпуса	Алюминий + нержавеющая сталь

Производитель светодиодов	Epiled
Модель светодиода	COB 10W
Тип крепления	кронштейн
Драйвер	XCHLY
Срок эксплуатации	100000ч
Температура эксплуатации	-50 +60
Относительная влажность воздуха	До 95 %
Угол светового пучка (градусы)	15°/25°/30°/45°/60°/90°
Степень защиты по ГОСТ 14254	67
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Протокол управления	USITT DMX-512
Каналы управления	4/8
Диммирование	0-100%

2.2. Модели светодиодных светильников Wall Washer Bridgelux RGB DMX512

Модель	Мощность, Вт	Количество светодиодов, шт	Габариты прожектора, мм	Масса, г
Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512	200 Вт	18	1000*100*150	8000
Wall Washer 18*10W WW DMX512	200 Вт	18	1000*100*150	8000



ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильников, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

3. Комплект поставки

Светодиодный светильник Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512— 1 шт.,

Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,

Индивидуальная упаковка из картона.

4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:

- включать с открытым блоком питания, с оголенными проводами;

- эксплуатировать, имеющие механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж при включенном электропитании;

5. Инструкция по монтажу

5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только квалифицированным электриком.

5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства.

5.3. Установите светильник на предполагаемое место монтажа.

5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.


5.5. Подключите светильник согласно схеме подключения, представленной ниже.

5.6. Для корректной работы светильника по протоколу DMX512 используйте Контроллер для Wall Washer RGBW DMX512.

5.6. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено!

5.7. Эксплуатация светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Схема подключения светодиодного светильника Wall Washer Bridgelux RGB DMX512



6. Сведения об утилизации

Светодиодные светильники Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 не содержат токсичных материалов и комплектующих, приносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Светодиодным светильникам не требуется специальная утилизация.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Светодиодные светильники Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2. Светодиодные светильники в упаковке и без неё допускаются к хранению на стеллажах в закрытых отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Температура хранения от -50 до +60 °С при относительной влажности не более 95 %.

8. Сертификация

Светодиодные светильники Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60598 -1-2013	«Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»
ГОСТ ИЕС 60598 – 2-1 -2011	«Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1.

	Светильники стационарные общего назначения»
Раздел 5 ГОСТ ИЕС 61547 - 2013	«Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»
Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.- 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
Раздел 5 ГОСТ 30804.3.3. - 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической

	сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний»
--	--

9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светодиодных светильников Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 в течение 5-ти лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светодиодного светильника до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светодиодного светильника или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

10. Свидетельство о приёмке

Светодиодные светильники сертифицированы Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ", 125212, г. Москва, б-р Кронштадтский, д. 6, к. 3, офис 19 ОГРН1177746148579 ИНН7743194207 КПП774301001

Изготовитель: Фуджиан Джексин Электроник анд Технолоджи ЛТД, 26/Ф Тауэр 1 Тайм Скуэар, 1 Матэсон стрит, Каузевай бэй, Гонг Конг



Гарантийный талон

Артикул _____

Модель _____

Дата выпуска _____

Номер партии _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____