

# GENPHOAL TECHNOLOGY (H.K.) CO., LIMITED

Паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

## 1. Наименование и область применения

**Светодиодная лампа GP-led candle- sharp e14 7w 3000** предназначена для внутреннего и наружного освещения.

## 2. Технические характеристики

Цоколь	E14
Рабочее напряжение (v)	220 V AC
Потребляемая мощность (w)	7
Аналог	Лампы накаливания 30 ватт
Габариты(mm)	35*115
Световой поток(Lm)	300
Форма лампы	свеча на ветру
Материал корпуса	термостойкий пластик
Колба	поликарбонат
Рассеиватель	матовый
Производитель светодиода	Epistar
Модель светодиода	SMD 2835
Количество светодиодов (ед.)	8
CRI	>80
Угол светового пучка (градусы)	180
Диммирование	нет
Вес(gm)	45
Коэффициент мощности	>0,7
Рабочая температура	-40 +50
Степень защиты(IP)	44
Гарантия производителя	2 года
Срок эксплуатации	40000ч

### **3. Внешний вид**



### **4. Подготовка и порядок работы**

Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключенном электропитании.

#### **Инструкция по установке**

Цоколь и переходник изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и не подвержены окислению. Патрон светильника может нуждаться в дополнительно смазке для обеспечения надёжности электрического контакта в месте соединения с цоколем лампы. Обязательно применять в переходнике и патроне электроконтактную смазку типа ЭПС-98 для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82. Отсутствие контакта в месте присоединения патрона к цоколю – наиболее частая причина нарушения работоспособности – не является гарантийным случаем.

### **5. Требования безопасности**

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:  
разбирать лампу при включенном электропитании;  
включать лампу в разобранном виде;  
производить монтаж/демонтаж при включенном электропитании.

### **6. Гарантии поставщика**

Гарантийный срок эксплуатации **Светодиодная лампа GP-led candle- sharp**

**e14 7w 3000** составляет два года со дня продажи. Гарантия распространяется на светодиодный кластер и блок питания. При несоблюдении правил хранения и транспортировки предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции. Изготовитель производит замену изделия в целом или его деталей в течение гарантийного срока в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации.

## 7. Паспорт

- Наименование изделия: **Светодиодная лампа GP-led candle- sharp e14 7w 3000**

## 8. Транспортировка и хранение.

**Светодиодная лампа GP-led candle- sharp e14 7w 3000** должна храниться и транспортироваться в штатной упаковке, предохраняющей ее от механических повреждений. Условия транспортирования светодиодной лампы в части воздействия механических нагрузок — по группе Л ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов устройство устойчиво к воздействию температуры при транспортировании от минус 50 С до плюс 60 С в соответствии с требованиями ГОСТ В20.39.304 для группы 1.1, предельное пониженное атмосферное давление при транспортировании 90 мм рт. ст. Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

- Дата продажи \_\_\_\_\_ 2016 года.

## 9. Свидетельство о приемке

Изделие **Светодиодная лампа GP-led candle- sharp e14 7w 3000** принято в соответствии с ГОСТ Р 54815-2011 и признано годным к эксплуатации.

Официальный дистрибьютор на территории РФ ООО «СЕЛЕНА»

М.П.

