

ООО «Лед Фаворит»



ПАСПОРТ

на лампы светодиодные Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon

1. Наименование и область применения

1.1. Светодиодные лампы Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon сертифицированы и предназначены для замены традиционных источников света. Лампы предназначены для общего освещения всех типов помещений: торговых залов, жилых, общественных, офисных, бытовых, административных, вспомогательных и других помещений, где соблюдены эксплуатационные требования по температуре и влажности.

1.2. Светодиодные лампы Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon могут использоваться в составе светильников и люстр, кроме оборудованных диммером.

1.3. В качестве источников света в светодиодных лампах Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon используются светодиоды.

1.4. Светодиодную лампу Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon запрещается использовать в открытых светильниках при наружном освещении, при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями. При использовании в закрытых светильниках с плохим теплоотводом возможно уменьшение срока службы ламп.

2. Технические характеристики

2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Тип цоколя	G4
Рабочее напряжение	12V AC-DC /220 V AC
Форма лампы	Капсула
Материал корпуса	Пластик
Колба	Силикон

Тип рассеивателя	прозрачный
Производитель светодиодов	Sanan
Модель светодиода	SMD 2835 SMD 3014
Срок эксплуатации	50000ч
Диммирование	нет
Температура эксплуатации	-40 +50
Относительная влажность воздуха	до 95%
Угол светового пучка (градусы)	360
Степень защиты по ГОСТ 14254	44

2.2. Модели светодиодных ламп Led Favourite G4-12VAC/DC-220V
silicon

2.3.

Модель	Мощность Вт	Количество и тип светодиодов, шт	Габариты лампы, мм	Масса, г	Световой поток(Lm)
Led Favourite G4-2W -3014-24-12VDC silicon	2 Вт	smd 3014 24 шт.	10*36	3	110 - 130
Led Favourite G4-3W -2835-24-12VAC/DC silicon	3 Вт	smd 2835 24 шт.	10*36	5	180 - 210
Led Favourite G4-5W -3014-48-12VAC/DC silicon	5 Вт	smd 3014 48 шт.	13*37	6	310 - 340
Led Favourite G4-7W -2835-48-12VAC/DC silicon	7 Вт	smd 2835 48 шт.	15*45	10	430 - 460

Led Favourite G4-2W -3014-24-220VAC silicon	2 Вт	smd 3014 24 шт.	10*36	3	130 - 140
Led Favourite G4-3W -2835-24-220VAC silicon	3 Вт	smd 2835 24 шт.	11*36	5	220 - 240

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию ламп, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.



3. Комплект поставки

Светодиодная лампа Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon — 1 шт.,

Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,

Индивидуальная упаковка из картона.

4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически воспрещается:

- разбирать лампу при включенном электропитании;
- включать лампу в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании;
- эксплуатировать лампы, имеющие механические повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон.

5. Инструкция по монтажу

1. Распакуйте светодиодную лампу Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Отключите электропитание светильника.
3. Извлеките из светильника ранее установленную лампу.
4. Установите светодиодную лампу Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon в светильник. Лампа готова к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светодиодные лампы Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию ламп производят обычным способом.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Светодиодная лампа Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon поставляется упакованной в коробку из картона.

7.2. Условия транспортировки ламп в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69 (в железнодорожных вагонах, крытых машинах или в контейнерах при температуре от -50 до 50 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С).

7.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69 на срок хранения 3 года со дня отгрузки (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условия при температуре от -50 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С).

7.4. Светодиодная лампа Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon содержит хрупкие части. При погрузке, выгрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений лампы.

7.5. Эксплуатация лампы производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. Сертификация

Светодиодные лампы Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.007.13 - 2000	«Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности»
Раздел 5 ГОСТ ИЕС 61547 30804.3.2 - 2013	«Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»
Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.- 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
Раздел 5 ГОСТ 30804.3.3. - 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах

	электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний»
--	--

9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светодиодных ламп Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon в течение 2-х лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя лампы до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи ламп или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления ламп.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

10. Свидетельство о приёме

Светодиодные лампы Led Favourite G4-12VAC/DC-220V silicon сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставщик : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Лед Фаворит", 109052, г. Москва, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 5, подв. Пом. I К 17 ОГРН 1187746893663 ИНН 7722468337 КПП 772201001

Изготовитель: Фуджиан Джексин Электроник анд Технолоджи ЛТД, 26/Ф Тауэр 1 Тайм Скуэар, 1 Матэсон стрит, Каузевай бэй, Гонг Конг



Гарантийный талон

Артикул _____

Модель _____

Дата выпуска _____

Номер партии _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____